

Type VSD35



- "TROX VSD 35 serisi slot difüzörleri genellikle sürekli montajlar için uygundur ve lineer bir görüntü yaratmak için birbirine paralel diziler halinde monte edilebilirler.
- 1 ila 4 slot dizilimine sahiptir."

"TROX VSD 35 serisi slot difüzörleri 1 ila 4 slot dizilimine sahiptir . Difüzör yüzeyi, slot sayısı önemli olmaksızın ve de ek yerleri belli olmaksızın tek parçadan oluşur.

VSD 35 serisi, tavan yüksekliği yaklaşık 2.60m ila 4.00m olan mahallerdeki uygulamalar için uygundur. Arka derinliğinin az olması slot difüzörü düşük tavanlar ve asma tavan sistemleri için mükemmel bir seçim yapmaktadır. Bu model difüzörler, yüksek indüksiyon özellikleri ile üfleme havası sıcaklık farkının ve hava tahliye hızının hızlı şekilde azalmasını sağlarlar.

Müsade edilen üfleme havası sıcaklık farkı ± 10 K iken tavsiye edilen debi değeri: 25 l/s · m. Sabit tahliye biçimli VSD 35 serisi slot difüzörler, sabit veya değişken debili sistemler ile çalışmaya uygundur. Hava tahliye yönü arzu edilen mahal koşullarına göre değiştirilebilir.

VSD 35 serisi slot difüzörleri yandan girişli boğaza sahip plenum kutusu ile hava kanalına monte edilirler."

rectangular

13 – 140 l/s per m
45 – 500 m³/h per m
27 – 295 cfm per ft

L: 600 – 1,950 mm

1 to 4 slots

TROX TURKEY



Palladium Tower, Kat:23
34746 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 577 71 50
Fax: +90 216 577 71 57

Online Hizmetler

- > Sipariş Durumu (My TROX NET)
- > TROX Academy
- > İletişim Ortağınız
- > Online hata raporu

Hizmet Yardım Hattı

Servis ve Türkiye Teknik
Danışmanlık
(+90) 216 577 71 50

[Contact](#)