



## FBA · FBK

- "\* Bu döşeme difüzörleri oldukça ağır kullanım koşulları için tasarlanmıştır."
- Çerçeve ile veya çerçevesiz olarak kullanılabilirler.
- Tahliye karakteristiklerinin kontrolü ve difüzör debi oranlarının belirlenmesinde, pislik tutucuların varlığı da hesaba katılmıştır."

## Ürün tanımı

"TROX döşeme difüzörleri, alüminyum (FBA) ya da plastik (FBK) olarak üretilmektedirler. Birbirinden farklı yüzey yapısı ve rengi ile çok fazla seçeneğe sahip olan bu difüzörler, bina sahipleri ve mimarlar için etkileyici bir tasarım elemanı olmaktadır.

Çalışılan alandaki konveksiyonel akımın desteklenmesi gerektiği durumlarda yükseltilmiş döşeme sistemleri içerisinde üfleme havasının tahliye edilmesi ideal olarak uygulanır. Konveksiyon akımlarına insanlar, makinalar ya da elektrikli cihazlar neden olabilir. Döşemeden tavana doğru hava akışı, bilgisayar ve elektronik cihazlarla donatılmış ofislerde gittikçe dah popüler olmaktadır. Lokal termal yükler bu prensibe göre etkin bir şekilde tahliye edilirler.

Döşeme difüzörleri sürekli üzerinde gezilmeyen yerlere monte edilirler. Oturma alanından en az 40 cm mesafeye dönebilirler."

## Technik

circular

5 - 50 l/s  
20 - 180 m<sup>3</sup>/h  
10 - 105 cfm

Ø 150 and 200 mm