



BS

FILTRE HAZNELERİ, HAVA ŞARTLANDIRMA ÜNİTELERİ VEYA DİĞER MAKİNE YA DA EKİPMAN MUHAFAZALARI İÇİN BAKIM KAPAKLARI

Büyük fark basınçlarda dahi sadece minimum sızıntı sağlayan,
dikdörtgen kesitli, tek kanatlı bakım kapakları

- Maksimum 800 mm genişlik, maksimum 800 mm yükseklik
- Kapanış yönünde, 2000 Pa maksimum basınç yükü
- Hava sızdırma oranı 2000 Pa'da yaklaşık 1.1 l/s veya 4 m³/h'dir
- Galvanizli çelik sacden yapılmış ve maden yünü dolgulu çift gömlekli kapı kanadı
- Köşebent kesitlerden kapı çerçevesi
- Çift kollu kilitleme cihazı, her iki taraftan çalıştırılabilir.
- 90°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı ATP kauçuk conta
- Standart ebatlarda ve bir çok ara ebatla mevcuttur.

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

- Silindirik çekmece kilidi, gömme kilit, gözetleme penceresi ve çıkarılabilir dış kilit kolu
- Dışarı montaj için toz boya kaplı

Uygulama



Uygulama

- BS Tipi düşük sızıntılı bakım kapakları, hava şartlandırma üniteleri, filtre hazneleri veya makine ya da elektrikli ekipman muhafazaları için ayırma elemanları olarak kullanılırlar.
- Yüksek fark basınçlarda dahi çok düşük hava sızıntı oranına sahip sağlam konstrüksiyon
- Artan korozyon direncine sahip toz boya kaplı konstrüksiyon
- Açılış tarafında maksimum basınç 2000 Pa'dır.

Özellikler

- U-değeri: Dahili alanlarda (havanın hareketli olmadığı) 8 W/(m²K)'de 1.02 W/(m²K) ve dış alanlarda (havanın hareketli olduğu) 25 W/(m²K)
- Sabitleme tırnakları olmayan, fakat flanş delikleri bulunan isteğe bağlı kapı çerçevesi (-21)

Tanım



Türler

- R: Sağ menteşe
- L: Sol menteşe

Parçalar ve özellikleri

- Çevre contalı kapı
- Çift kollu kilitleme cihazları
- Soğurma malzemesi
- Menteşeler
- Çerçeve

Eklentiler

- Kilitler, gözetleme penceresi, ön kilitleme kolu: Uygulama alanını geliştirmek ve genişletmek için

Konstrüksiyon özellikleri

- Çift gömlekli kapı kanadı, gömlek kalınlığı sırasıyla 1 mm ve 1.25 mm'dir (açılış tarafı).
- Çift kollu kilitleme cihazları seviyesinde takviye parçaları
- Çift kollu kilitleme cihazı, her iki taraftan çalıştırılabilir.
- Conta, 90°C'ye kadar sıcaklığa dayanır.
- Maksimum basınç yükü, kapanış yönünde 2000 Pa; hava sızdırma oranı 1.1 l/s veya 4 m³/h

Malzemeler ve yüzeyler

- Galvanizli çelik sacdan yapılmış çift kanat ve takviye parçaları
- Soğurma malzemesi maden yünüdür
- Galvanizli çelikten yapılmış kapı çerçevesi
- Alüminyum pres dökümden yapılmış çift kollu kilitleme cihazları
- APT kauçuk conta
- P1: RAL KLASİK renginde toz boya kaplı
- PS: NCS veya DB renginde toz boya kaplı

Maden yünü

- DIN 4102'ye uygun, yangın sınıfı A2, alev almaz
- RAL kalite işareti RAL-GZ 388
- TRGS 905 ve EU direktifi 97/69/EG'ye göre doğada çözünür
- Mantarların ve bakterilerin oluşmasını önler