



AÇMA/KAPAMA SERVOMOTORLARI

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE DAMPERLERİN AÇILMASI VE KAPATILMASI İÇİN

JZ ve JZ Tipi düşük sızıntılı çok kanatlı damperler için servomotorlar

- İki farklı çalışma durumu için damper kanadı konumunun değişimi
- Besleme voltajı 24 V AC/DC veya 230 V AC
- Kontrol giriş sinyali: 1 telli kontrol ya da 2 telli kontrol (3-nokta)
- Mekanik durdurucular
- Güçlendirme mümkündür

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

- Hızlı çalışan servomotorlar ve yay geri dönüş servomotorları
- İlave siviç

Uygulama



Uygulama

- Açma ve kapama servomotorları
- JZ Tipi ve JZ düşük sızıntılı çok kanatlı damperlerin açılması ve kapatılması

Tanım



Parçalar ve özellikleri

- Damper kanadı konumlarının sınırlandırılmasına yönelik mekanik durdurucular
- Aşırı yük korumasına sahip servomotorlar
- Kontrol giriş sinyali: 1 telli kontrol ya da 2 telli kontrol (3-nokta, açık/kapalı)

- Damper kanadı emniyet fonksiyonu için isteğe bađlı yay geri dönüşlü servomotor
- Devre sonu konumlarını algılamak için isteğe bađlı ilave siviç
- Manüel işletim için serbest bırakma düğmesi veya krank kolu