



## QSH · ISH

- "\* TROX QSH/ISH serisi deplasmanlı difüzörleri en çok endüstriyel üretim alanlarında kullanılır ve serbest asılı üniteler şeklinde montajları yapılır.
- Tüm sıcaklık değerlerine ayrı ayrı ayarlanabilirler."

## Ürün tanımı

"TROX QSH - ISH serisi deplasmanlı difüzörleri ısıtma ve soğutma modları için uygundur. Tahliye yönü bir entegre ayar mekanizması yardımı ile çalışma durumuna göre değiştirilir.

Difüzörler el ile (çekme halkalı) veya farklı tip elektrikli aktüatörler ile çalıştırılabilir. Otomatik ayarlama yapmak ta mümkündür.(yardımcı enerji olmadan).

ISH serisinde ise soğuk hava yatay olarak yüksek bir momentumla tahliye edilir. Bu deplasmanlı difüzörler, üfleme havası sıcaklığının -8 K ile +12 K arasında ve montaj yüksekliğinin 3.5 ile 10 m arasında bir değer alındığı ortamlarda kullanım için uygundur."

## Technology

circular

195 - 2,220 l/s  
700 - 8,000 m<sup>3</sup>/h  
415 - 4,706 cfm

Ø 250 - 560 mm