



EM-AUTOZERO

EASYLAB İÇİN OTOMATİK SIFIR NOKTA DÜZELTMESİ

Uzun süre sabit hava debisi ölçümü ve düşük bakım için otomatik sıfır nokta düzeltme sağlayan EASYLAB kontrolörler için genişletme modülü

- Hassas alanlarda hava debisi veya fark basınç ölçümü için özellikle önerilir
- EASYLAB kontrolör, genişletme modülünü otomatik olarak tanımlar ve kullanır
- Genişletme modülü, EASYLAB taban bileşeni ile gövdeye takılır
- Kolay tadilat
- Ek konfigürasyon faaliyeti gerektirmez

Uygulama

Uygulama

- EASYLAB sistemi için EM-AUTOZERO Tipi genişletme modülü
- EM-AUTOZERO, uzun süre sabit hava debisi ölçümü ve düşük bakım için otomatik sıfır nokta düzeltmesi.
- Çeker ocak, üfleme havası, emiş havası veya fark basınç kontrolörü EASYLAB TCU3 ile birlikte kullanılabilir
- Ecza ve yarı iletken sanayilerinde laboratuarlarda, temiz odalarda, ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde ve zorlu kontrol gereksinimlerine sahip ofislerde kullanım için

Özellikler

- Uzun süre sabit hava debisi ölçümü ve düşük bakım
- Besleme gerilimi uygulanır uygulanmaz otomatik sıfır nokta düzeltme
- İşletme esnasında devrinsel sıfır nokta düzeltmesi (her 8 saatte bir)
- Ek konfigürasyon faaliyeti gerektirmez
- EASYLAB kontrolör, genişletme modülünü otomatik olarak tanımlar

Tanım

Parçalar ve özellikleri

- Solenoid vana
- EASYLAB ana PCB devresine bağlantı için 2 kutuplu, takılabilir bağlantı kablosu
- Statik fark basınç transdüseri bağlantı tüpleri

Konstrüksiyon özellikleri

- EASYLAB gövdesine karşılık gelen ebatlar ve tespit noktaları
- Genişletme modülü, fark basınç transdüseri tutucusunun girintisine takılır (alet gerekmez)
- Statik fark basınç transdüseri ve fark basıncı arasında tüp bağlantısıyla entegrasyon
- Priz, EASYLAB kontrolöre kolay bağlantı sağlar