



Volumenstrom [m³/h]
Soll= 750 Ist= 752

Raumdruck [Pa]
Soll= -25 Ist= -24

Gesamtluft [m³/h]
Soll= 5400 Ist= 5402



BE-LCD-01

EASYLAB ÇEKER OCAK KONTROLÖRLERİ VEYA ODA KONTROLÖRLERİ İÇİN, METİN EKRANLI

Çeker ocak kontrolörleri veya oda kontrolörleriyle kullanılmak üzere, işletim değerlerini göstermek, fonksiyonları etkinleştirmek ve işletme durumu sinyallerini göstermek için kontrol panelleri

- EN 14175 normuna uygun olarak çeker ocaklar için güvenle ilgili fonksiyonların veya odalar için işletme durumlarının sinyalizasyonu
- Gerçek değerlerin, referans değerlerin ve durum mesajlarının gösterilmesi
- Bluetooth modülü ile kablosuz iletişim
- 40 karakterli metin ekranı
- İşletme modu varsayılan ayarı ve belirli fonksiyonlar için basma tuşları
- Konfigüre edilebilir basma tuşlarına sahip projeye özel fonksiyon grubu
- Konfigürasyon ve teşhis için entegre servis soketi
- Çeker ocak yan paneline siva altı montaja veya duvara yüzey montajına uygun gövde

Uygulama



Uygulama

- Çeker ocakların veya odaların aerodinamik fonksiyonlarını göstermek ve işletmek için BE-LCD-01 Tip kontrol panelleri
- Gerçek değerlerin, referans değerlerin ve işletme durumlarının, metin olarak veya durum ekranı üzerinde gösterilmesi
- Optik ve akustik alarmlar
- İşletim modu varsayılan ayarı
- Aydınlatma, otomatik çerçeve cihazı veya panjurların ek tesisat veya kablolama olmadan işletilmesi

Çeker ocak kontrolü için kontrol paneli

- EN 14175 normuna uygun durum ekranı
- EASYLAB TCU3 çeker ocak kontrolörüne bağlantı

Oda kontrol paneli

- Bir odanın hava debisi veya fark basınç kontrolü için durum ekranı
- Aktif oda yönetim fonksiyonuyla EASYLAB TCU3 veya TAM oda kontrolörüne bağlantı

Özellikler

- Büyük üç renkli durum ekranı
- Basma tuşları ve fonksiyonlar bireysel olarak konfigüre edilebilir
- Kullanımı kolay - elverişli fonksiyon tuşları görünürken, elverişsiz fonksiyon tuşları görünmez.
- Kontrolör ve kontrol paneli arasındaki iletişimin sürekli kendine izlenmesi sonucu mükemmel işletim güvenilirliği
- Dört farklı görüş açısı sunabilen takılabilir adaptör
- Yan panel veya duvara montaj

Tanım



Parçalar ve özellikleri

- 40 karakterli ekran, zemin aydınlatmalı (mavi)
- HIGH ve LOW göstergeli, üç renkli durum ekranı (yeşil, sarı, kırmızı)
- Çerçeve izleme uyarı ekranı
- 8 fonksiyon tuşu alanı, bireysel olarak aktif hale getirilebilir
- Alarm sesi
- EASYLAB kontrolör için bağlantı soketi
- Kontrolörün konfigürasyon ve teşhisi için entegre servis soketi
- BlueCon Bluetooth modülü ile kablosuz iletişim
- 5 m bağlantı kablosu
- Sıva altı montaja veya yüzey montajına uygun dikdörtgen gövde

Kullanışlı ekler

- EasyConnect: EASYLAB bileşenlerinin devreye alma ve teşhisi için konfigürasyon yazılımı

Konstrüksiyon özellikleri

- Montajı kolaylaştırmak için, taban plakası ve takılabilir adaptöre sahip gövde
- Adaptör, çeker ocakların küçük yan panelleri üzerine dahi montaja olanak verir
- Dört farklı görüş açısı sunabilen takılabilir adaptör: sağdan, soldan, üstten ve alttan
- Takılabilir bağlantılar

Malzemeler ve yüzeyler

- ABS plastik gövde
- Gövde: açık inci rengi (RAL 9022)
- Ön plastik - antrasit gri (RAL 7016)