



RFD

- "* Bu kompakt swirl difüzörleri ideal olarak alçıpan veya açık ızgaralı gibi tüm tavan sistemlerinde kullanılabilir.
- Yandan girişli plenum kutusu ile birlikte temin edilmektedir."

Ürün tanımı

TROX RFD serisi swirl difüzörleri ticari ve endüstriyel sektörlerde kullanım için uygundur ve kare ve yuvarlak olarak temin edilmektedirler. Difüzör ile arka tarafa monte edilen yandan girişli plenum kutusundan meydana gelmektedir.

Swirl difüzörlerin tasarımı, türbülanslı hava tahliyesi ve ilave indüksiyon havası sayesinde sıcaklık ve akış hızında süratli bir düşüş sağlar.

Ses güç seviyeleri düşüktür. Hem sabit hdebili sistemler hem de VAV sistemleri için uygundur. %25 ile %100 arasında debi oranı mümkündür. RFD serisi swirl difüzörler yaylı kelepçeler sayesinde kapalı tavanlar, açık ızgaralı tavanlar ve tavan panelleri(max.kalınlık 20mm) gibi tüm uygulamalar için uygundur.

Technology

Circular; Square

10 - 280 l/s
35 - 1,000 m³/h
21 - 590 cfm

Ø 158 - 580 mm
198 - 498 mm